

DRIEFASE AC-BATTERIJ

2PACK:6kW/10kWh 3PACK:9kW/15kWh
4PACK:12kW/20kWh 5PACK:15kW/25kWh

Eenvoudig

- Geen teruglevering zonder meter of CT klemmen
- Geen aanpassing bestaande installatie
- Minimalistische installatie

Betrouwbaar

- IP67, C4 zoutnevel
- Rookdetectie + overdrukklep
- Standaard 0 op de meter

Krachtig

- Hoge kwaliteit
- 150% hoge piekuitgangsvermogen (10sec)
- Zonder sensor schakelen on/off grid

Flexibel

- Draadloos stapelbaar module-ontwerp
- Compatibel met alle bestaande omvormers
- Genormaliseerd ontwerp, omvormervermogen hangt af van het aantal batterijen





Productmodel	HYX-H6K-HTAC	HYX-H9K-HTAC	HYX-H12K-HTAC	HYX-H15K-HTAC
Systeem				
Hybride omvormer	1			
Batterijmodule	2	3	4	5
Basis	1			
AC-gegevens				
Nettype	3/N/PE, 220V / 380V, 230V / 400V, 240V / 415V			
Nominale frequentie	50Hz / 60Hz			
Max. doorvoerstroom	63A per fase			
Max. schijnbare vermogensuitgang naar nutsvoorziening	6,600VA	9,900VA	13,200VA	16,500VA
Uitgangskrachtfactor	0.8 voorlopend ... 0.8 achterlopend			
THDi	<3%			
Back-up				
Continu uitgangsvermogen	6,600W	9,900W	13,200W	16,500W
Max. piekvermogen	7,000W ,10s	10,500W ,10s	14,000W ,10s	17,500W ,10s
Schakeltijd	<10ms			
Batterij				
Batterijtype	LiFePO4			
Totale batterijcapaciteit	10.6kWh	15.9kWh	21.2kWh	26.5kWh
Rookdetectie	Geïntegreerd			
Overdrukklep	Geïntegreerd			
Algemeen				
Bedrijfstemperatuur	-10~50 °C (Verwarmingsversie -20~50 °C)			
Koelmethode	Natuurlijke koeling			
Bescherming tegen insijpeling	IP67			
Afmetingen (B*H*D)	700*1320*200mm	700*1670*200mm	700*2020*200mm	700*2370*200mm
Gewicht	152kg	202kg	252kg	302kg
Max. bedrijfshoogte	4,000m			
Gebruikersinterface	LED / App / Web			
Communicatie	CAN / RS485 / WIFI / 4G / LAN / PLC			
Geluidsemissie	<30 dB			
DC/AC overspanningsbeveiliging	AC/DC II/II			

